CADENAS PARA LA NIEVE 2022

LA AVENTURA COMIENZA

GORILA®

WHITERHINO

GORILA®

ESCALERA SIMPLE SIN PUAS

Características

- ACERO AL CARBONO

· Uso recreacional y bajo nivel de exigencia.

· Económica.

· Instalar en ruedas motrices.

· En vehículos 4WD y AWD deben ir en ruedas delanteras.

· Para un mejor uso, se recomienda instalar tensores ***GORILA.®.***

· Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar cadenas en las cuatro ruedas.

TRABAJOS LIVIANOS

CLICK AQUÍ

#GORILATIP El Rinoceronte Blanco (“White Rhino”) se caracteriza por ser el segundo animal terrestre más grande del mundo, lamentablemente en vías de extinción. Animal fuerte, enorme, con dos cuernos en su cabeza, patas con tres dedos que permiten mantener el equilibrio alcanzando velocidades hasta de 40km/h, habitan en zonas de África.

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

PIRANHA

ESCALERA SIMPLE CON PUAS

Características

· ACERO ALEADO

· Uso para trabajos pesados y exigentes.

· Incluye “púas” para romper el hielo.

· Instalar en ruedas motrices.

· En vehículos 4WD y AWD deben ir en ruedas delanteras.

· Para un mejor uso, se recomienda instalar tensores ***GORILA.®.***

· Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar cadenas en las cuatro ruedas.

CLICK AQUÍ

SEGURIDAD EN RUTA

#GORILATIPS La pirañas (“Pirahna”) son originarias de Sudamérica, habitan en ríos de aguas dulces, tienen un apetito voraz con gran fuerza en su mandíbula, compuesta por una fila de dientes en cada lado. Tienen un agudo sentido del olfato que detectan la presencia de sangre en el agua.

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

SNOW FOX

CADENA CON ROMBOS

Características

· ACERO ALEADO

· Uso recreacional.

· Fácil instalación.

· Ideal para vehículos que tengan poco espacio libre entre neumáticos y amortiguadores.

· Excelente alternativa para vehículos con caja automática.

· Instalar en ruedas motrices.

· En vehículos 4WD y AWD deben ir en ruedas delanteras.

· Incorpora de fabrica tensores.

· Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar cadenas en las cuatro ruedas.

CAJA AUTOMATICA

CLICK AQUÍ

#GORILATIPS El Zorro ártico (“Snow Fox”) habita como su nombre lo indica en el Ártico, es un animal muy fuerte, capaz de sobrevivir a gélidas temperaturas de -50 C. Viven en madrigueras bajo la nieve, sus pies están cubiertos de piel, lo que les permite mantener el calor y desplazarse sobre hielo sin resbalarse.

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

POLAR SOUL

GORILA®

FUNDA TEXTIL PARA NIEVE

Características

· Tejido de alta resistencia 100% poliéster.

· Agarre en nieve y hielo.

· Ajuste rápido y fácil.

· Fácil almacenamiento.

· Producto liviano.

· Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar fundas en las cuatro ruedas.

SEGURIDAD EN RUTA

CLICK AQUÍ

⚠ Advertencias

- Las fundas textiles no son para usos prolongados.
-No se deben utilizar en caminos que no se encuentren pavimentados.
- Las fundas textiles pueden sufrir rupturas en el tejido al enfrentarse con piedras o caminos mal pavimentados.
- No debe superar los 50km/h durante la conducción y evitar virajes bruscos.
- Luego de utilizarlas, debe secarlas a temperatura ambiente antes de volver a guardar en su empaque original.
- No debe dejar las fundas textiles a la intemperie ya que estás pueden congelarse y no podrá utilizarlas hasta que se sequen completamente.

INSTALACIÓN EN 5 MIN

NO REQUIER HERRAMIENTA

INCLUYE GUANTES

LAVAR MAQUINA MAX. 30°

#GORILATIPS Los osos polares viven en uno de los ambientes más fríos del planeta y dependen de una gruesa capa de piel aislaste que cubre a su vez la capa de grasa que les mantiene calientes. Esta piel crece incluso en la parte inferior de sus patas, lo que les protege contra las superficies frías de hielo a la vez que le proporcionan un buen agarre.

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

CADENA DOBLE

ESCALERA DOBLE CON PUAS

Características

· ACERO ALEADO

· Uso para trabajos pesados y exigentes.

· Para grandes o pequeños camiones.

· Incluye “púas” para romper el hielo.

· Instalar en ruedas motrices

· En vehículos 4WD y AWD deben ir en ruedas delanteras.

· Para un mejor uso, se recomienda instalar tensores ***GORILA.®***

· Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar cadenas en las cuatro ruedas.

CLICK AQUÍ

DOBLE RUEDA (TANDEM)

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

CADENAS PARA MAQUINARIAS

ROMBO CON ROMPEHIELO

Características

· ACERO ALEADO

· Aptas para maquinarias pesadas.

· Instalación en ruedas motrices.

· Trabajos en terreno de alta exigencia con clima extremo.

· Gran agarre para uso en nieve, hielo o barro.

· Diseño de eslabones contrapuestos con rompe hielos.

· Adherencia en terrenos con pendientes, evitando deslizamientos.

MAQUINARIAS

CLICK AQUÍ

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

TENSOR ORING

- Producto compuesto por una goma que permite tensar la cadena para la nieve, con el propósito de brindar un mayor confort de manejo al tener su cadena para nieve completamente tensada.

SEGURIDAD

CLICK AQUÍ

TENSOR ORING MEDIANO	TENSOR ORING GRANDE
ARO 13 A 17	ARO 18 A 25

TENSOR RESORTE

- Producto compuesto por un resorte que permite tensar la cadena para nieve, con el propósito de brindar un mayor confort de manejo al tener su cadena para nieve completamente tensada.

SEGURIDAD

CLICK AQUÍ

TENSOR RESORTE MEDIANO	TENSOR RESORTE GRANDE
ARO 13 A 17	ARO 18 A 25

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

PALA NIEVE-BARRO

- Excelente herramienta plegable, versátil y pequeña.
- Se recomienda su uso para actividades en faena o de uso recreacional, ya que permite instalar las cadenas para nieve con mayor facilidad, al eliminar el barro o nieve que se encuentre en contacto directo con el neumático.

RESCATE

CLICK AQUÍ

CINTA DE REMOLQUE

- La cinta de remolque ***GORILA.®*** es un accesorio que no debe faltar en vehículos de deporte off-road, de faenas mineras, forestales, etc.
- Especialmente diseñadas para el rescate de vehículos atrapados en nieve, barro profundo, arena y perdida de tracción por falla de motor.
- La excelente calidad de la materia prima, confección y constantes pruebas de laboratorio, hacen de las cintas de tiro ***GORILA.®.*** un producto altamente confiable y seguro.
- La memoria de la cinta, al elongar y contraer, aumenta la fuerza de arrastre facilitando el rescate del vehículo atrapado. Reduciendo el efecto látigo en caso de corte por sobrecarga.
- No forma cocas, fácil manipulación yalmacenaje. No raya pintura o cromado del vehículo.
- Como accesorio de conexión se recomienda el uso de grilletes ***GORILA.®***, con capacidad de ruptura superior que la cinta en uso.

RESCATE

CLICK AQUÍ

También disponible nuestro kit cinta de remolque, que incluye un par de grilletes lira pasador roscado ***GORILA.®.***

GRILLETE LIRA PASADOR ROSCADO

- Cuerpo forjado en acero al carbono y pasador de acero aleado, ambos templados y normalizados.
- Carga de trabajo, dimensión, marca y trazabilidad marcada en cada grillete.
- Cuerpo galvanizado por inmersión en caliente.
- Pasador galvanizado por inmersión en caliente y pintado color naranja.
- Cumple o excede especificación federal americana RR-C-271D, tipo IVA, Grado A, clase 1.
- Cumple o excede norma ASME B30.26 y EN 13889.
- Factor de diseño 6:1.
- Carga de prueba 2:1.

RESISTENCIA

CLICK AQUÍ

TIE DOWN RATCHET

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Ganchos doble J con extremo soldado.
- Incluye doble costura en bordes para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre 40°c a 120°c.
- Resiste a ácidos minerales.
- Cumple o excede norma EN 12195-2.

AMARRE DE CARGA

CLICK AQUÍ

// CADENAS PARA LA NIEVE - ANTES DE USARLAS

Es común que personas con poca experiencia en conducción en condiciones adversas, resten importancia a las cadenas para el vehículo. Como es sabido, el mercado ofrece una amplia y variada oferta de calidades y precios en este tipo de productos, por lo tanto, a la hora de tomar una decisión, es importante tener los conocimientos básicos para reconocer las diferencias técnicas de ***GORILA.®.***

Es importante saber qué ***GORILA.®.*** le brindará la seguridad necesaria para todos los pasajeros del vehículo. ***GORILA.®.*** es la cadena más confiable y durable del mercado.

// SELECCIÓN DEL MODELO

Antes de comprar o arrendar cadenas para la nieve, lo primero que usted necesita conocer es la medida del neumático que utiliza su vehículo.

Todos los neumáticos tienen indicada la medida en su hombro o lado.

Por ejemplo: 205/60 R14 82T Donde:

R

Indica que la construcción de la carcasa del neumático es de tipo radial.

60

Perfil, o altura del lado interior de la cubierta, se expresa en el porcentaje del ancho de cubierta que corresponde a su flanco o pared.

14

Es el diámetro de la circunferencia interior del neumático en pulgadas o también, el diámetro de la llanta sobre la que se monta.

82

Indica el índice de carga del neumático. Este índice se rige por unas tablas en que se recogen las equivalencias en Kgs. del mismo. En nuestro ejemplo, el índice “82” equivale a 450 - 515 Kgs. por cubierta.

205

Identifica el ancho de sección (de pared a pared) de la cubierta, expresado en milímetros.

205/60 R14 82T

T

Indica la velocidad máxima a la que el neumático podrá circular sin romperse o averiarse. Cada letra equivale a una velocidad y, en nuestro ejemplo, el código T supone una velocidad de hasta 190 Km/h.

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

Cadenas para la Nieve

GorilA®

Diámetro Aro	Medida Neumático	Automóviles			Camionetas / Furgones / Camiones			Maquinarias
		Serie 1200 Sin Rompehielo	Serie 1800 Con Rompehielo	Serie Rombo Sin Rompehielo Uso Recreacional	Serie 2800 Simple Con Rompehielo	Serie 2600 Simple Sin Rompehielo	Serie 4800 Doble Con Rompehielo	Rombo Servicio Pesado Con Rompehielo
12	155R-12	1206	1806	-	-	1806 MODIF. DOBLE	-	-
	P145/80R-12	1206	1806	-	-	-	-	-
	P155/80R-12	1206	1806	-	-	1806 MODIF. DOBLE	-	-
	500R-12	-	-	-	-	-	-	-
13	145R-13	1206	1806	-	-	-	-	-
	155R-13	1206	1806	-	-	-	-	-
	165R-13	1217	1817	-	-	-	-	-
	175R-13	1217	1817	-	-	-	-	-
	185R-13	1230	1830	-	-	-	-	-
	P235/50R-13	1217	1817	-	-	-	-	-
	P195/60R-13	1217	1817	KND 50	-	-	-	-
	P205/60R-13	1230	1830	KND 60	-	-	-	-
	P215/60R-13	1230	1830	-	-	-	-	-
	P235/60R-13	1230	1830	-	-	-	-	-
	P165/65R-13	1206	1806	-	-	-	-	-
	P195/65R-13	1230	1830	KND 60	-	-	-	-
	P175/70R-13	1206	1806	KND 50	-	-	-	-
	P185/70R-13	1230	1830	KND 60	-	-	-	-
	P195/70R-13	1230	1830	KND 70	-	-	-	-
	P205/70R-13	1230	1830	KND 80	-	-	-	-
	P165/75R-13	1217	1817	-	-	-	-	-
	P175/75R-13	1230	1830	-	-	-	-	-
	P185/75R-13	1230	1830	-	-	-	-	-
	P145/80R-13	1206	1806	-	-	-	-	-
	P155/80R-13	1217	1817	-	-	-	-	-
	P165/80R-13	1230	1830	KND 50	-	-	-	-
	P175/80R-13	1230	1830	KND 60	-	-	-	-
	7.00-13LT	-	-	-	2801	-	-	-
14	145R-14	1206	1806	-	-	-	-	-
	155R-14	1217	1817	KND 50	-	-	-	-
	165R-14	1217	1817	KND 60	-	-	-	-
	175R-14	1230	1830	KND 70	-	-	-	-
	185R-14	1230	1830	KND 80	-	-	-	-
	195R-14	1240	1840	KND 90	-	-	-	-
	205R-14	1254	1854	KND 100	-	-	-	-
	P185/60R-14	1230	1830	KND 50	-	-	-	-
	P195/60R-14	1230	1830	KND 60	-	-	-	-
	P205/60R-14	1230	1830	KND 70	-	-	-	-
	P215/60R-14	1240	1840	-	-	-	-	-
	P225/60R-14	1254	1854	KND 90	-	-	-	-
	P235/60R-14	1254	1854	KND 100	-	-	-	-
	P275/60R-14	-	-	-	2829	-	-	-
	P175/65R-14	1217	1817	KND 50	-	-	-	-
	P185/65R-14	1230	1830	KND 70	-	-	-	-
	P195/65R-14	1230	1830	KND 70	-	-	-	-
	P215/65R-14	1254	1854	-	-	-	-	-
	P185/70R-14	1230	1830	-	-	-	-	-
	P195/70R-14	1240	1840	KND 80	-	-	-	-
	P205/70R-14	1240	1840	KND 90	-	-	-	-
	P215/70R-14	1254	1854	KND 100	-	-	-	-
	P225/70R-14	1254	1854	KND 100	-	-	-	-
	P235/70R-14	1250	1850	-	-	-	-	-
	P175/75R-14	1230	1830	-	-	-	-	-
	P185/75R-14	1240	1840	-	-	-	-	-
	P195/75R-14	1240	1840	KND 90	-	-	-	-
	P205/75R-14	1240	1840	-	-	-	-	-
	P215/75R-14	1254	1854	-	-	-	-	-
	P225/75R-14	1250	1850	-	-	-	-	-
	P165/80R-14	1230	1830	KND 60	-	-	-	-
	P175/80R-14	1240	1840	KND 70	-	-	-	-
	P185/80R-14	1240	1840	KND 80	-	-	-	-
	ER78-14	-	-	-	2809	-	-	-
	6.00-14LT	-	-	KND 90	2801	-	-	-
	7.00-14	-	-	-	2809	-	-	-
	LT185/75-14	-	-	-	2801	-	-	-
	LT195/75-14	-	-	KND 90	2801	-	-	-
	LT205/75-14	-	-	-	2803	-	-	-
	27X8.50-14	-	-	-	2809	-	-	-
	27X8.50-14LT	-	-	-	2816	-	4819	-
14.5	8.00-14.5	-	-	-	2803	-	-	-
	9.00-14.5LT	-	-	-	2816	-	-	-
	9.00-14.5	-	-	-	2816	-	-	-

Diámetro Aro	Medida Neumático	Automóviles			Camionetas / Furgones / Camiones			Maquinarias
		Serie 1200 Sin Rompehielo	Serie 1800 Con Rompehielo	Serie Rombo Sin Rompehielo Uso Recreacional	Serie 2800 Simple Con Rompehielo	Serie 2600 Simple Sin Rompehielo	Serie 4800 Doble Con Rompehielo	Rombo Servicio Pesado Con Rompehielo
15	155R-15	1217	1817	-	-	-	-	-
	165R-15	1210	1810	-	-	-	-	-
	175R-15	1210	1810	KND 80	-	-	-	-
	185R-15	1240	1840	KND 90	-	-	-	-
	195R-15	1254	1854	KND 100	-	-	-	-
	205R-15	1250	1850	-	-	-	-	-
	P195/50R-15	1230	1830	KND 60	-	-	-	-
	P205/50R-15	1230	1830	KND 70	-	-	-	-
	P225/50R-15	1254	1854	KND 90	-	-	-	-
	P205/55R-15	1230	1830	-	-	-	-	-
	P225/55R-15	1240	1840	KND 90	-	-	-	-
	P255/55R-15	1254	1854	-	-	-	-	-
	P185/60R-15	1210	1810	KND 60	-	-	-	-
	P195/60R-15	1240	1840	KND 70	-	-	-	-
	P205/60R-15	1240	1840	KND 80	-	-	-	-
	P215/60R-15	1254	1854	KND 90	-	-	-	-
	P225/60R-15	1254	1854	KND 100	-	-	-	-
	P235/60R-15	1250	1850	-	-	-	-	-
	P255/60R-15	-	-	-	2829	-	-	-
	P265/60R-15	-	-	-	2829	-	-	-
	P185/65R-15	1230	1830	KND 70	-	-	-	-
	P195/65R-15	1240	1840	KND 80	-	-	-	-
	P205/65R-15	1254	1854	KND 90	-	-	-	-
	P215/65R-15	1254	1854	KND 100	-	-	-	-
	P225/65R-15	-	-	-	2829	-	-	-
	P185/70R-15	1240	1840	KND 80	-	-	-	-
	P195/70R-15	-	-	KND 90	2809	-	4801	-
	P205/70R-15	-	-	KND 100	2803	-	-	-
	P215/70R-15	1250	1850	RV 230	-	-	-	-
	P225/70R-15	1250	1850	RV 230	-	-	-	-
	P235/70R-15	1250	1850	RV 240	-	-	-	-
	P245/70R-15	-	-	-	2829	-	-	-
	P195/75R-15	1254	1854	KND 90	-	-	-	-
	P205/75R-15	1250	1850	-	-	-	-	-
	P215/75R-15	1250	1850	RV 230	-	-	-	-
	P225/75R-15	1250	1850	RV 240	-	-	-	-
	P235/75R-15	-	-	RV 245	2819	-	-	-
	P155/80R-15	1230	1830	-	-	-	-	-
	P165/80R-15	1240	1840	-	-	-	-	-
	650-15	-	-	-	2803	-	-	-
	6.70-15LT	-	-	-	2803	-	-	-
	7.00-15LT	-	-	RV 240	2816	MENOS 1 CROSS	4819	-
	7.00-15TR	-	-	RV 240	2819	-	4819	-
	7.10-15LT	-	-	-	2816	-	-	-
	7.50-15TR	-	-	-	2829	-	4819	-
	8.25-15TR	-	-	-	2828	-	-	-
	9.00-15	-	-	-	2819	-	-	-
	9.00-15TR	-	-	-	2833	-	-	-
	9.15-15	-	-	-	2819	-	-	-
	CR78-15	-	-	-	2809	-	-	-
	GR78-15	-	-	-	2816	-	-	-
	HR78-15	-	-	-	2816	-	-	-
	LR78-15	-	-	-	2819	-	-	-
	P245/70R15	-	-	-	2829	-	-	-
	P255/70R15	-	-	RV 247	2829	-	-	-
	P275/60R15	-	-	-	2829	-	-	-
	LT195/75-15	-	-	KND 90	2809	-	-	-
	LT205/75-15	-	-	-	2803	-	-	-
	LT215/75-15	-	-	RV 230	2816	MENOS 1 CROSS	4819	-
	LT235/75R-15	-	-	RV 245	2819	-	-	-
	265/70R-15	-	-	RV 250	2829	-	-	-
	265/75R-15	-	-	RV 255	2829	-	-	-
	235R15	-	-	-	2819	-	-	-
	30x9.50-15	-	-	RV 247	2829	-	-	-
	31x10.5-15LT	-	-	RV 255	2821	-	4821	-
	31x11.5-15LT	-	-	RV 265	2833	-	4833	-
	32x11.5-15LT	-	-	-	2828	-	-	-
16	P225/50R-16	1240	1840	KND 100	-	-	-	-
	P235/50R-16	1254	1854	KND 100	-	-	-	-
	P245/50R-16	1254	1854	-	-	-	-	-
	P255/50R-16	1240	1840	-	-	-	-	-
	P265/50R-16	1250	1850	-	-	-	-	-

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

CADENAS PARA LA NIEVE

GORILA®

DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES			CAMIONETAS / FURGONES / CAMIONES			MAQUINARIAS
		SERIE 1200 SIN ROMPEHIELO	SERIE 1800 CON ROMPEHIELO	SERIE ROMBO SIN ROMPEHIELO USO RECREACIONAL	SERIE 2800 SIMPLE CON ROMPEHIELO	SERIE 2600 SIMPLE SIN ROMPEHIELO	SERIE 4800 DOBLE CON ROMPEHIELO	ROMBO SERVICIO PESADO CON ROMPEHIELO
16	P205/55R-16	1240	1840	-	-	-	-	-
	P255/55R-16	1254	1854	RV 250	-	-	-	-
	P235/55R-16	1254	1854	-	-	-	-	-
	P215/60R-16	1240	1840	KND 100	-	-	-	-
	P225/60R-16	1254	1854	-	2803	-	-	-
	235/60R-16	1250	1850	-	2816	-	-	-
	205 R-16	-	-	RV 240	2816	-	-	-
	205/60R-16	1240	1240	KND 90	2809	-	-	-
	205/65R-16	1240	1840	KND 100	-	-	-	-
	205/70R-16	-	-	RV 240	2816	-	4806	-
	215/60R-16	1254	1854	KND 100	2816	-	-	-
	215/65R-16	-	-	RV 230	2816	-	-	-
	215/70R-16	-	-	RV 230	2816	-	4806	-
	225/70R-16	-	-	RV 245	2816	-	-	-
	215/75R-16	-	-	RV 245	2819	-	-	-
	315/75R-16	-	-	-	2855	-	-	-
	P155/80D-16	1230	1830	-	-	-	-	-
	195/70R-16	-	-	-	2809	-	-	-
	195/80R-16	-	-	-	2806	-	4806	-
	195/85R-16	-	-	-	-	-	4806	-
	205/80R-16	-	-	RV 240	2816	-	-	-
	FR78-16	-	-	-	2816	-	-	-
	6.00-16LT	-	-	-	2803	-	-	-
	6.50-16LT	-	-	RV 240	2806	-	4806	-
	6.50-16	-	-	RV 240	2806	-	-	-
	LR78-16	-	-	-	2829	-	-	-
	7.00-16LT	-	-	RV 240	2819	-	-	-
	7.50-16LT	-	-	RV 250	2821	-	4821	-
	215/80R16	-	-	RV 245	2819	-	-	-
	LT215/85-16	-	-	RV 247	2819	-	4819	-
	LT215/85R16	-	-	RV 247	2819	-	4819	-
	225/70R-16	1250	1850	-	2816	-	-	-
	LT225/75-16	-	-	RV 247	2819	-	-	-
	225/80R16	-	-	-	2819	-	-	-
	235/60R-16	-	-	-	2816	-	-	-
	235/70R-16	-	-	RV 247	2819	-	-	-
	245/70R-16	-	-	RV 247	2829	-	-	-
	255/70R-16	-	-	RV 255	2829	-	-	-
	265/65R-16	-	-	RV 240	-	-	-	-
	265/70R-16	-	-	RV 265	2828	MENOS 1 CROSS	-	-
	LT235/85R16	-	-	-	2821	-	4821	-
	LT245/75-16	-	-	RV 250	2829	-	-	-
	255/60R-16	-	-	-	-	-	-	-
	255/65R-16	-	-	RV 250	-	-	-	-
	255/70R-16	-	-	RV 255	2829	-	-	-
	255/75R-16	-	-	-	2828	MENOS 1 CROSS	-	-
	LT245/85-16	-	-	-	2828	-	-	-
	LT255/85R16	-	-	-	2828	-	-	-
	LT265/75-16	-	-	RV 265	2828	-	-	-
	LT275/75-16	-	-	RV 265	2828	-	-	-
	LT285/75-16	-	-	-	2828	-	-	-
	8.25-16LT	-	-	-	2828	-	-	-
17	215/50R17	1240	1840	-	2816	-	-	-
	225/55R-17	1250	1850	RV 230	2816	-	-	-
	215/60R-17	-	-	RV 230	-	-	-	-
	215/65R-17	-	-	-	2816	-	-	-
	225/45R17	-	-	KND 100	-	-	-	-
	225/60R17			RV 240	-	-	-	-
	225/65R17	1250	1850	RV 245	2816	-	-	-
	225/75R-17	-	-	-	2828	-	-	-
	235/55R-17	-	-	RV 230	-	-	-	-
	235/65R-17			RV 247	2819	-	-	-
	P245/40R-17	1240	1840	-	2809	-	-	-
	245/65R-17	-	-	RV 247	2829	-	-	-
	P275/40R-17	1250	1854	-	2816	-	-	-
	P245/45R-17	1254	-	-	2816	-	-	-
	255/65/R17	-	-	-	2829	ALTERNATIVA 2833	-	-
	265/65R17	-	-	RV 255	2828	MENOS 1 CROSS	-	-
	245/70R-17	-	-	-	2828	MENOS 1 CROSS	-	-
	245/75R-17	-	-	RV 255	-	-	-	-
	265/70R-17	-	-	-	2828	-	-	-
	275/70R-17	-	-	-	2828	-	-	-
	285/70R-17	-	-	-	2828	-	-	-
	7.00-17	-	-	-	2821	-	-	-
	7.50-17	-	-	-	2833	-	-	-
	33/12.5R-17	-	-	-	2871	-	-	-
	35/12.5R-17	-	-	-	2871	MENOS 6 CROSS	-	-
	37/12.5R-17	-	-	-	2871	MENOS 6 CROSS	-	-
	315x70R-17	-	-	-	2871	MENOS 6 CROSS	-	-

DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES			CAMIONETAS / FURGONES / CAMIONES			MAQUINARIAS
		SERIE 1200 SIN ROMPEHIELO	SERIE 1800 CON ROMPEHIELO	SERIE ROMBO SIN ROMPEHIELO USO RECREACIONAL	SERIE 2800 SIMPLE CON ROMPEHIELO	SERIE 2600 SIMPLE SIN ROMPEHIELO	SERIE 4800 DOBLE CON ROMPEHIELO	ROMBO SERVICIO PESADO CON ROMPEHIELO
17.5	7-17.5	-	-	-	2816	-	-	-
	7-17.5LT	-	-	-	2811	-	-	-
	215/70R-17.5	-	-	-	2819	-	4819	-
	205/75R-17.5	-	-	-	2819	-	4819	-
	235/75R-17.5	-	-	-	2821	-	4821	-
	8-17.5LT	-	-	-	2819	-	4819	-
	9.5 R 17.5	-	-	-	2833	-	-	-
18	7.00-18	-			2821	-	-	-
	7.50-18	-	-	-	2833	-	-	-
	225/40R-18	-	-	KND 100	-	-	-	-
	225/55R-18	-	-	RV 245	-	-	-	-
	225/60R-18	-	-	RV 247	-	-	-	-
	235/55R-18	-	-	RV 245	2829	-	-	-
	235/60R-18	-	-	-	2819	-	-	-
	245/45R-18	-	-	RV 230	-	-	-	-
	245/60R-18	-	-	-	2829	-	-	-
	255/55R-18	-	-	-	2829	-	-	-
	255/60R-18	-	-	-	2828	-	-	-
	265/65R-18	-	-	-	2828	-	-	-
	275/65R-18	-	-	-	2828	-	-	-
19	255/55R-19	-	-	RV 247	-	-	-	-
	255/55R-19			RV 255	-	-	-	-
19.5	245/70R-19.5	-	-	-	2828	-	4828	-
	285/70R-19.5	-	-	-	2851	MENOS 3 CROSS	-	-
20	235/60R-20	-	-	RV 255	-	-	-	
	255/55R-20	-	-	-	2828	MENOS 1 CROSS	-	-
	275/40R-20	-	-	-	2829	-	-	-
	275/55R20	-	-	-	2828	-	-	-
	365/80R-20	-	-	-	2857	-	-	-
	6.50-20	-	-	-	2833	-	-	-
	7.00-20	-	-	-	2833	-	-	-
	8.25-20	-	-	ALTERNATIVA 2833	2839	-	-	-
	9.00-20	-	-	-	2841	-	-	-
	9R-20	-	-	-	2841	-	-	-
	10.00-20	-	-	-	2845	-	-	-
	11.00-20	-	-	-	2851	-	-	-
	12.00-20	-	-	-	2855	-	-	-
	13.00R-20	-	-	-	2857	-	-	-
	14.00-20	-	-	-	2871	-	-	-
	13/80R20	-	-	-	2855	-	-	-
	14/80R-20	-	-	-	2857	-	-	-
	10.00-20	-	-	-	2845	-	-	-
	10R-20	-	-	-	2845	-	-	-
	11.00-20	-	-	-	2851	-	-	-
20/21	14.00-20/21	-	-	-	2871	-	-	-
22	285/45R-22	-	-	-	2841	-	-	-
	10-R22	-	-	-	2849	-	4849	-
	10-22	-	-	-	2849	-	4849	-
	11R-22	-	-	-	2855	-	-	-
22.5	8-22.5	-	-	-	2837	-	-	-
	10-22.5	-	-	-	2841	-	4841	-
	10R-22.5	-	-	-	2841	-	4841	-
	11-22.5	-	-	-	2845	-	4845	-
	11R-22.5	-	-	-	2845	-	4845	-
	12-22.5	-	-	-	2851	-	4851	-
	13R-22.5	-	-	-	2855	-	4855	-
	275/80R-22.5	-	-	-	2845	-	4845	-
	295/80R-22.5	-	-	-	2851	-	4851	-
	315/80R-22.5	-	-	-	2855	-	4855	-
	385/65R-22.5	-	-	-	2855	-	-	-
	425/65R-22.5	-	-	-	-	2612	-	-
24	325/95-24	-	-	-	2871	-	-	-
	11.00-24	-	-	-	2853	-	-	-
	12.00-24	-	-	-	2857	-	4857	-
	13.00-24	-	-	-	2871	-	-	-
	14.00-24	-	-	-	2873	-	-	-
24.5	11-24.5	-	-	-	2849	-	4849	-
	11R-24.5	-	-	-	2849	-	4849	-
	12-24.5	-	-	-	2855	-	4855	-
	275/80R24.5	-	-	-	2849	-	4849	-
	285/75R-24.5	-	-	-	2849	-	4849	-
24/25	13.00-24/25	-	-	-	-	2612	-	-
	14.00-24/25	-	-	-	-	2615	-	-
	16.00-24/25	-	-	-	-	2627	-	-
	18.00-24/25	-	-	-	-	2636	-	-

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

Cadenas para la Nieve

Diámetro Aro	Medida Neumático	Automóviles			Camionetas / Furgones / Camiones			Maquinarias
		Serie 1200 Sin Rompehielo	Serie 1800 Con Rompehielo	Serie Rombo Sin Rompehielo Uso Recreacional	Serie 2800 Simple Con Rompehielo	Serie 2600 Simple Sin Rompehielo	Serie 4800 Doble Con Rompehielo	Rombo Servicio Pesado Con Rompehielo
25	15.50-25	-	-	-	-	2612	-	-
	17.50-25	-	-	-	-	2624	-	WB 580
	20.50-25	-	-	-	-	2633	-	WB 590
	23.50-25	-	-	-	-	2645	-	WB 600
26	18.00-26	-	-	-	-	2636	-	-

Fundas Textiles para la Nieve

Diámetro Aro	Medida Neumático	Automóviles / Camionetas / SUV								
		SB - 73	SB - 75	SB - 77	SB - 79	SB - 81	SB - 443	SB - 444	SB - 446	SB - 447
13	155/80R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	175/70R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	175/80R13	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	185/65R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	195/65R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	205/60R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	205/70R13	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	225/55R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	235/60R13	-	-	●	-	-	-	-	-	-
14	135/80R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	145/80R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	155/70R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	165/65R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	165/70R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	165/80R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	175/65R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	175/75R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	175/80R14	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	185/60R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	185/70R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	185/80R14	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	195/55R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	195/65R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	195/75R14	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	195/80R14	-	-	-	●	-	-	●	-	-
	205/55R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	205/65R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	205/70R14	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	205/75R14	-	-	-	●	-	-	●	-	-
	205/80R14	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	215/65R14	●	-	●	-	-	-	-	-	-
	215/70R14	-	-	-	●	-	●	●	-	-
	215/75R14	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	225/70R14	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	235/60R14	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	235/70R14	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	245/60R14	-	-	-	●	-	-	-	-	-
15	135/70R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	145/70R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	145/80R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	155/65R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	165/60R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	165/70R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	165/80R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	175/55R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	175/60R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	175/65R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	175/75R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	175/80R15	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	185/55R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	185/65R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	185/70R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	185/80R15	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	195/50R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	195/60R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	195/65R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	195/70R15	-	-	-	●	-	●	-	-	-

Fundas Textiles para la Nieve

GorilA®

Diámetro Aro	Medida Neumático	Automóviles / Camionetas / SUV								
		SB - 73	SB - 75	SB - 77	SB - 79	SB - 81	SB - 443	SB - 444	SB - 446	SB - 447
15	195/75R15	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	195/80R15	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	205/55R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	205/65R15	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	205/70R15	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	205/75R15	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	215/55R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	215/60R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	215/65R15	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	215/75R15	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	215/80R15	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	225/50R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	225/60R15	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	225/65R15	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	225/75R15	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	225/80R15	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	235/55R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	235/60R15	-	-	-	●	-	-	●	-	-
	235/70R15	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	235/75R15	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	245/70R15	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/45R15	-	-	●	-	●	-	-	-	-
	255/60R15	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	255/65R15	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	255/70R15	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/75R15	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	275/60R15	-	-	-	-	-	-	-	●	-
16	165/75R16	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	175/50R16	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	175/70R16	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	175/75R16	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	175/80R16	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	185/55R16	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	185/65R16	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	195/45R16	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	195/55R16	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	195/60R16	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	195/65R16	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	195/80R16	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	205/40R16	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	205/50R16	-	-	●	-	-	●	-	-	-
	205/60R16	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	205/65R16	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	205/70R16	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	205/75R16	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	205/80R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	215/40R16	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	215/50R16	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	215/55R16	●	-	-	-	-	-	-	●	-
	215/60R16	-	-	-	●	-	-	●	-	-
	215/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	215/75R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●
17	225/45R16	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	225/55R16	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	225/60R16	-	-	-	-	-	-	●	●	-
	225/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	235/55R16	●	-	-	●	-	-	-	-	-
	235/60R16	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	235/65R16	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	235/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/40R16	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	255/55R16	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	255/60R16	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	255/65R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	275/60R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	175/55R17	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	185/60R17	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	185/65R17	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	185/70R17	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	195/45R17	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	205/50R17	●	-	-	-	-	-	-	-	-

CATÁLOGO CADENAS PARA LA NIEVE 2022

FUNDAS TEXTILES PARA LA NIEVE

GORILA®

DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES / CAMIONETAS / SUV								
		SB - 73	SB - 75	SB - 77	SB - 79	SB - 81	SB - 443	SB - 444	SB - 446	SB - 447
17	205/55R17	-	-	●	●	-	●	-	-	-
	215/35R17	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	215/40R17	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	215/45R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	215/50R17	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	215/55R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	215/60R17	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	215/70R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	225/40R17	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	225/45R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225/50R17	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	235/40R17	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	235/45R17	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	235/50R17	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	235/55R17	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	235/60R17	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	235/65R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	245/45R17	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	245/60R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/50R17	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	255/55R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	255/60R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	275/50R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	275/55R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
18	205/45R18	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	205/55R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	215/45R18	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	215/50R18	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	225/35R18	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	225/40R18	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	225/45R18	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	225/50R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	225/60R18	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	235/35R18	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	235/40R18	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	235/50R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	235/55R18	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	235/60R18	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	245/40R18	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	245/45R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	245/50R18	-	-	-	●	-	-	-	●	-
	245/55R18	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/30R18	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	255/45R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	255/50R18	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	255/55R18	-	-	-	-	-	-	●	-	●
	275/45R18	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	275/50R18	-	-	-	-	-	-	-	-	●
19	225/40R19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	245/45R19	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	245/50R19	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/45R19	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	255/50R19	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	275/40R19	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	275/45R19	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	285/45R19	-	-	-	-	-	-	-	-	●
20	245/40R20	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	275/40R20	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	285/40R20	-	-	-	-	-	-	-	-	●
21	245/35R21	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	255/35R21	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	285/35R21	-	-	-	-	-	-	-	-	●
22	265/30R22	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	285/30R22	-	-	-	-	-	-	-	-	●